

SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS : Conformément au DTU 59.1, les supports doivent être durs, propres, sains, secs et cohésifs. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés, en atmosphère donnant lieu à des condensations ou dans des conditions activant l'évaporation de l'eau.

L'Effet Badigeon est à appliquer sur la **Sous-couche d'Apprêt Toupret Décoration** à partir de supports neufs ou bruts préalablement imprimés ou de fonds peints.

La Sous-couche d'Apprêt Toupret Décoration est une base organique, prête à l'emploi qui uniformise les supports, régule l'absorption de la finition et rend compatible les badigeons à la chaux avec les impressions grasses.

APPLICATION :
ROULEAU OU BROSS



ENDUIT

PRÉPARATION DE L'ENDUIT :



pour 6kg d'enduit Effet Badigeon
+ 1 pot de 600g de pâte colorante

Versez la totalité d'un flacon de pâte colorante dans les 6 litres d'eau à l'aide d'une spatule. Puis versez progressivement les 6kg d'enduit Effet Badigeon en agitant jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laissez reposer la pâte 20 minutes. L'emploi d'un agitateur est recommandé.

Bien respecter dans les différentes préparations les mêmes proportions en eau, pâte colorante et enduit.

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau.

Protection : Afin de renforcer la protection du décor contre l'eau et les salissures, appliquez grassement Protection de Surface de Toupret Décoration à la brosse ou au rouleau, en évitant les coulures sur l'enduit parfaitement sec. Protection de Surface respecte la malléité du décor et ne modifie pas la couleur.

APPLICATION DE L'ENDUIT



1- **Agitez** de nouveau avant utilisation.
2- **Déposez l'enduit à la brosse** : brosse plate, carrée, à chaux ou spalter selon vos souhaits. En cas de forte absorption, humidifiez légèrement à la reprise. L'aspect obtenu varie avec l'outil et le geste d'application.

Déclinaisons possibles de décors :

- **Effet Badigeon nuancé** : appliquez l'enduit à la brosse par touches espacées, déposez ensuite dans les vides de l'enduit blanc, un dégradé de la même teinte ou une autre couleur, et mariez l'ensemble avec une brosse humide.
- **Effet Badigeon cordé marqué** : créez au préalable la structure souhaitée avec la **Sous-couche d'Apprêt Toupret Décoration**. Après séchage complet, déposez l'enduit Effet Badigeon à la brosse.

	CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION	CONSERVATION	SÉCHAGE
1 SOUS-COUCHE D'APPRÊT	seau de 4kg	150 à 200g/m ² selon support	1 an à l'abri du gel et du soleil	12h
2 ENDUIT BADIGEON	sac de 6kg	100-150g/m ² selon décor	Préparé : 8 jours 1 an en emballage d'origine fermé stocké au sec	4h
3 PÂTE COLORANTE	pot de 600g	10-15g/m ²	1 an à l'abri du gel et du soleil	
4 PROTECTION DE SURFACE	bidon de 2,5l	100g/m ²	1 an à l'abri du gel et du soleil	24h